



Kastor Ranjang Rumah Sakit dan Peralatan Medis SANA Series

Kastor Ranjang Rumah Sakit Heavy-Duty

Kastor hidup dengan rangka nilon + *glass fibre* dan roda TPE.
Kapasitas beban maksimum teruji sesuai dengan persyaratan BS EN 12531:1999.

Sistem Pengepasan	Baut tunggal atau as dengan lubang berulir
Rangka	Nilon + <i>glass fibre</i>
Roda	Thermoplastic elastomer
Jenis Bearing Roda	Precision ball bearing
Rem / Penghenti	Rem total (kastor tipe TPRJB)



Edly TPRJ-100-P & TPRJ-125-P telah meraih TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI dengan nilai 49,55% dari Kementerian Perindustrian RI



Edly TPRJB-100-P & TPRJB-125-P telah meraih TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI sebesar 51,02% dari Kementerian Perindustrian RI



Gambar bisa saja berbeda dengan produk aktual

Fitur



Roda thermoplastic elastomer, dengan precision ball bearings



Rem total dioperasikan dengan kaki (Kastor tipe TPRJB)




Poros swivel menggunakan precision ball bearing yang lebih besar dibandingkan kastor lain di kelasnya




Pemasangan cepat dan mudah dengan adaptor plastik yang mudah dipasang pada pipa kaki ranjang.
Tersedia dalam bentuk bulat (ø27,3mm, ø28,5mm, ø29,3mm, ø35,5mm, dan ø39mm) dan bentuk segi empat (27mm x 57mm dan 36 x 36mm).
Hanya berlaku untuk kastor dengan akhiran SF20.


Informasi Teknis




Kastor Hidup TPRJ



Kastor Hidup TPRJB dengan Rem Total



Gambar berlaku untuk kastor dengan pengepasan as dengan lubang ulir (akhir SF20 atau SF32)



Gambar berlaku untuk kastor dengan pengepasan baut tunggal (akhir BF58, BF12, atau BFM12)

Kode Pemesanan	Kapasitas Beban (kg)	Dimensi (kecuali dinyatakan lain, dimensi dalam milimeter)											Massa Fisik (gram)
		D_p	l_Q	D_{G2}	a_1	a_2	D	h	d_F	b_{T2}	D_d	Radius Swivel	
TPRJ-100-P-SF20	80	20	40	-	19	M8	100	136,4	46	28	8	96	480
TPRJ-100-P-BFM12	80	-	35	M12 x 1,75	10	-	100	136,4	46	28	8	96	450
TPRJ-100-P-BF58	80	-	40	5/8" UNC	10	-	100	136,4	46	28	8	96	460
TPRJB-100-P-SF20	80	20	40	-	19	M8	100	136,4	46	28	8	114,2	545
TPRJB-100-P-BFM12	80	-	35	M12 x 1,75	10	-	100	136,4	46	28	8	114,2	510
TPRJB-100-P-BF58	80	-	40	5/8" UNC	10	-	100	136,4	46	28	8	114,2	520
TPRJ-125-P-SF20	100	20	40	-	19	M8	125	165,7	38	32	8	100,5	715
TPRJ-125-P-SF32	100	32	45	-	7	M6	125	165,7	38	32	8	100,5	995
TPRJ-125-P-BF12	100	-	30	1/2" UNF	10	-	125	165,7	38	32	8	100,5	665
TPRJ-125-P-BF58	100	-	40	5/8" UNC	10	-	125	165,7	38	32	8	100,5	685
TPRJB-125-P-SF20	100	20	40	-	19	M8	125	165,7	38	32	8	114,2	795
TPRJB-125-P-SF32	100	32	45	-	7	M6	125	165,7	38	32	8	114,2	885
TPRJB-125-P-BF12	100	-	30	1/2" UNF	10	-	125	165,7	38	32	8	114,2	745
TPRJB-125-P-BF58	100	-	40	5/8" UNC	10	-	125	165,7	38	32	8	114,2	760

Informasi teknis dan dimensi yang tersedia di atas memiliki toleransi