



Edly TPRJ-125-C telah  
meraih 45,27% Tingkat  
Komponen Dalam Negeri  
dari Kementerian  
Perindustrian RI

Edly TPRJB-125-C telah  
meraih 55,41% Tingkat  
Komponen Dalam Negeri  
dari Kementerian  
Perindustrian RI

## Kastor Ranjang Rumah Sakit dan Peralatan Medis

### Kastor Ranjang Rumah Sakit Rangka Baja dengan Cover


Kastor hidup dengan rangka baja, cover dari polypropylene, dan roda TPE.  
Kapasitas beban maksimum diujii sesuai dengan persyaratan BS EN 12531:1999.

Sistem Pengepasan	Pemasangan baut tunggal atau as dengan lubang berulir
Rangka	Baja
Roda	Thermoplastic Elastomer
Jenis Bearing Roda	Precision ball bearings
Rem / Penghenti	Rem Total (Kastor tipe TPRJB)



Gambar bisa saja berbeda dengan produk aktual

### Fitur



Precision ball bearings



Rangka dari cold pressed steel



Rem Total yang dioperasikan dengan kaki (Kastor tipe TPRJB)




Penutup polypropylene untuk mencegah manifestasi debu dan benda asing lainnya




Pemasangan cepat dan mudah dengan adaptor plastik yang mudah dipasang ke dalam pipa kaki ranjang.  
Tersedia dalam bentuk bulat ( $\phi 27,3\text{mm}$ ,  $\phi 28,5\text{mm}$ ,  $\phi 29,3\text{mm}$ ,  $\phi 35,5\text{mm}$ , dan  $\phi 39\text{mm}$ )  
dan bentuk persegipanjang ( $27\text{mm} \times 57\text{mm}$  dan  $36 \times 36\text{mm}$ ).  
Hanya berlaku untuk kastor dengan akhiran SF16.


### Informasi Teknis




Kastor Hidup TPRJ



Kastor Hidup TPRJB dengan Rem Total



Kastor dengan Single Bolt Fixing (akhirans BF58)



Kastor dengan Solid Stem Fitting (akhirans SF16)

Kode Pemesanan	Kapasitas Beban (kg)	Dimensi (kecuali dinyatakan lain, dimensi dalam milimeter)										Massa Fisik (gram)
		$D_p$	$l_Q$	$D_{G2}$	$a_1$	$a_2$	$D$	$h$	$d_F$	$b_{T2}$	Radius Swivel	
TPRJ-125-C-BF58	80	-	39	5/8" UNC	9	-	125	157,1	43	32	105,5	825
TPRJ-125-C-BF12	80	-	29	1/2" UNF	9	-	125	157,1	43	32	105,5	800
TPRJ-125-C-SF16	80	16	50	-	37	M6	125	157,1	43	32	105,5	855
TPRJB-125-C-BF58	80	-	39	5/8" UNC	9	-	125	157,1	43	32	139,6	1.015
TPRJB-125-C-BF12	80	-	29	1/2" UNF	9	-	125	157,1	43	32	139,6	1.000
TPRJB-125-C-SF16	80	16	50	-	37	M6	125	157,1	43	32	139,6	1.045

Informasi teknis dan dimensi yang tersedia di atas memiliki toleransi